

Full HD IP Set Top Box AL5000-001

IP ネットワーク用 Set TopBox
iSense 搭載により VOD・ライブ配信など各種映像・音声配信サービスに対応

■ 主な機能と特徴

- IP 映像・音楽配信/再生に必要な機能/インタフェース搭載
- 高信頼性
 - ◇ 設計寿命 7 年以上
 - ◇ 内蔵電源によりオペレーション改善・故障率の低減
 - ◇ 異物、埃、液体などの入りにくい筐体構造
 - ◇ ディスクは SSD を採用
- 高セキュリティ
 - ◇ 盗難防止セキュリティワイヤ取付可能
 - ◇ 特殊ネジ採用
- ファンレス設計により低騒音、メンテナンスフリー



■ 仕様

RAM	512MB	
ROM	512MB	
ビデオデコード&グラフィックス	MPEG-2 MP@HL, MPEG-4.10(H.264) MP@L4.0/HP@L4.0, WMV9 MP@HL 2D グラフィックアクセラレーション、32 ビット OSD	
オーディオデコード	MPEG-1 Layer 1/2/3(MP3)2.0, MPEG-4 AAC-LC, WMA9	
ビデオ出力	NTSC コンポジット	1 系統 RCA ジャック
ビデオ&オーディオ出力	HDMI	1 系統 Ver.1.3a CEC 対応
オーディオ出力	アナログ	1 系統 2CH ステレオ RCA ジャック x2
ネットワーク	1 系統 10Base-T/100base-TX RJ45	
ディスク	SSD 内蔵可能	
USB	1 系統 Ver.2.0 タイプ A ホスト	
ウォッチドッグ機能	あり	
表示・操作	LED 表示	電源 (青/緑/赤)、ネットワーク (青/緑/赤)、データ (青/緑/赤)、装置 (青/緑/赤)
	操作ボタン	電源ボタン (電源 ON/スタンバイ)
	IR リモコン受光	専用赤外線リモコン
電源・プラグ	AC100V±10% 50/60Hz ・ 形状: NEMA-1-15P 互換、色: 黄色	
消費電力	定格	5.3W
サイズ	W240 x D200 x H45mm (突起含まず。脚部含む)	
質量	約 1.1Kg	
使用条件	動作温度・動作湿度	0℃~40℃ ・ 10%~80%RH (結露無きこと)
	保存温度・保存湿度	-20℃~60℃ ・ 10%~80%RH (結露無きこと)
冷却方式	自然空冷 (ファンレス)	
取得規格・環境規制対応	PSE、HDMI、 HDCP、 RoHS 指令準拠	

※1 iSense とはデジタル家電、Set Top Box 向けの弊社ミドルウェアで、様々なメディアサービスに対応可能です。

※2 本装置の仕様は、改良のため予告無しに変更することがあります。