

## Full HD IP Set Top Box STB-7064

IP ネットワーク用小型 Set Top Box  
iSense 搭載により VOD・ライブ配信など各種映像・音声配信サービスに対応

### ■ 主な機能と特徴 (※3)

- IP 映像・音楽配信/再生に必要な機能を搭載
- スマートフォン・タブレットをリモコンとして操作可能
- コンパクトサイズ
- 必要十分なインタフェースを搭載
- 無線 LAN 内蔵
- 大容量ストレージ (microSDXC) 使用可能
- ファンレス設計により低騒音、メンテナンスフリー



### ■ 仕様

RAM・ROM	512MB・512MB	
ビデオデコード&グラフィックス	H.264 HP@L4.0, MPEG-2 MP@HL, WMV, etc ※3 3D Video 再生, 各種ビデオフィルター 2D グラフィックアクセラレーション, 32 ビット OSD	
オーディオデコード	MPEG-1 Layer 1/2/3(MP3)2.0, MPEG-4 AAC-LC, WMA9, etc ※3	
対応メディアサービス	VOD 再生, File 再生, UPnP DMR, etc ※3	
ビデオ&オーディオ出力	HDMI	1 系統 Ver. 1.4a + CEC ※3, 1080p/60Hz
	アナログ	1 系統 Φ3.5 ミニジャック NTSC コンポジット, 2CH ステレオ
ネットワーク	有線 LAN	1 系統 10Base-T/100base-TX RJ45
	無線 LAN	1 系統 内蔵 IEEE802.11 a/b/g/n
メモリカードスロット	1 スロット microSDHC/SDXC 最大 128GB	
USB	1 系統 Ver.2.0 タイプ A ホスト	
ウォッチドッグ機能	あり	
表示・操作	LED 表示	Power (青)
	操作スイッチ	プッシュスイッチ: WiFi WPS 用 スライドスイッチ: 動作モード設定用
	リモコン	専用赤外線リモコン、スマートフォン (専用アプリ) ※3
電源・消費電力	専用 AC アダプタ (AC100~240V 50/60Hz) ・定格 4 W	
サイズ	W95 x D95 x H24mm (突起・脚部含まず)	
使用条件	動作温度・動作湿度	0℃~40℃ ・ 20%~80%RH (結露無きこと)
	保存温度・保存湿度	-20℃~60℃ ・ 20%~80%RH (結露無きこと)
冷却方式	自然空冷 (ファンレス)	
取得規格・環境規制対応	PSE (AC アダプタ)、HDMI、 HDCP、 VCCI-B、 RoHS 指令準拠	
添付品	AC アダプタ、HDMI ケーブル (1m)	
	オプション品: RJ45 ケーブル、A/V ケーブル、リモコン	

※1 iSense とはデジタル家電、Set Top Box 向けの弊社モデルウェアです。

※2 本装置の仕様は、改良のため予告無しに変更することがあります。

※3 ソフトウェアの対応内容によりサポートされる機能が異なります。