

NEW Ultra HD IP Set Top Box STB-8000 (MiniBox II)

IP ネットワーク用小型 Set Top Box
iSense 搭載により VOD・ライブ配信など各種映像・音声配信サービスに対応

■ 特徴

- IP 映像・音楽配信/再生に必要な機能を搭載
- 4K 60p 対応
- 無線 LAN 内蔵 (アクセスポイントモード機能)
- 大容量ストレージ (内蔵 SSD 512GB 以上サポート)
- ファンレス設計により低騒音、メンテナンスフリー
- コンパクトサイズ



■ 仕様

RAM・ROM	2048MB・4096MB	
ビデオデコード&グラフィックス	H.265 4K(4096x2160) 60fps、fullHD(1920x1080), H.264 HP@L4.0, MPEG-2 MP@HL, VP8, VP9, etc 3D グラフィックス (OpenGL ES2.0) 2D グラフィックアクセラレーション	
オーディオデコード	MPEG-1 Layer 1/2/3(MP3)2.0, MPEG-4 AAC-LC, etc	
対応メディアサービス	VOD 再生、File 再生、UPnP DMR、etc	
ビデオ&オーディオ出力	HDMI	1 系統 Ver. 2.0a + CEC ※3, 2160p/60Hz
	アナログ	1 系統 Φ3.5 ミニジャック NTSC コンポジット、2CH ステレオ
ネットワーク	有線 LAN	1 系統 10Base-T/100base-TX/1000base-TX RJ45
	無線 LAN	1 系統 内蔵 IEEE802.11 a/b/g/n/ac
メモリカードスロット	1 スロット microSDHC/SDXC 最大 128GB	
内蔵ストレージ	SSD 512GB 以上	
USB	1 系統 Ver.2.0 タイプ A ホスト	
ウォッチドッグ機能	あり	
表示・操作	LED 表示	Power (青)
	操作スイッチ	プッシュスイッチ: WiFi WPS 用 スライドスイッチ: 動作モード設定用
	リモコン	専用赤外線リモコン
電源・消費電力	専用 AC アダプタ (AC100~240V 50/60Hz) ・定格 4 W	
サイズ	W147 x D105 x H35 mm (突起・脚部含まず)	
使用条件	動作温度・動作湿度	0℃~40℃ ・ 20%~80%RH (結露無きこと)
	保存温度・保存湿度	-20℃~60℃ ・ 20%~80%RH (結露無きこと)
冷却方式	自然空冷 (ファンレス)	
取得規格・環境規制対応	PSE (AC アダプタ)、HDMI、 HDCP、 VCCI-B、 RoHS 指令準拠	
添付品	AC アダプタ、HDMI ケーブル (1m)	
	オプション品: RJ45 ケーブル、A/V ケーブル、リモコン	

※1 iSense とはデジタル家電、Set Top Box 向けの弊社ミドルウェアです。

※2 本装置の仕様は、改良のため予告無しに変更することがあります。